

SĀLS UN SMILTS IZKLIEDĒTĀJS



IZMANTOŠANAS IESPĒJAS UN PRIEKŠROCĪBAS

- Pašiekraušanas funkcija
- Regulējamas aptures atsperes sāls izklienēšanai — visa darbarīka garumā
- Izklienēšanas veltnis — aizturta pas ir novietotas spirāliski, nodrošinot nepārtrauktu un proporcionālu materiāla izklienēšanu
- Metāla aizsargsiets sāls iekraušanas tvertnes augšpusē
- Maisītājs tvertnes iekšpusē, kas sasmalcina sasalušu sāli un nepieļauj tvertnes aizsērēšanu

Sāls un smiltis izklienētājs ir paredzēts ātrai un efektīvai materiāla izkaisīšanai. Tas tiek uzstādīts traktora priekšpusē, ļaujot ar to veikt materiāla iekraušanu no zemes tāpat kā ar standarta kausu. Izklienētāja piedziņu nodrošina hidraulisks motors un tas ir aprīkots ar maisītāju, kas sasmalcina sasalušu sāli un novērš tvertnes aizsērēšanu. Šis ir ideāli piemērots darbarīks sāls vai smiltis kaisīšanai automobiļu stāvlaukumos, uz ietvēm, veloceliņiem un gājēju zonās.



Modelis	Tilpums*	Platums	Izklienēšanas platums	Augstums	Svars	Kods
110	470 l	125 cm	110 cm	100 cm	270 kg	C890189
130	580 l	145 cm	130 cm	100 cm	330 kg	C890188

(*) pārliecinieties par traktora maksimālo celjspēju

Savietojamība	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	7.2	6.3	7.3	8.4	8.5	9.5	9.6	10.8	10.9	6.3SD	7.3SD	8.4SD	9.5SD	12.4*	EZ
Modelis																				
110																				
130																				

(*) nepieciešams adapters C890025